



Agip GEUM E это современное масло с низким содержанием фосфора класса API CD, специально разработанное для использования в газовых двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором, работающих на природном газе, биогазе, а также газе из органических отходов.

Характеристики (типовые показатели)

GEUM E		
Класс вязкости по SAE		40
Вязкость при 40°C	мм ² /с	129
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,5
Индекс вязкости	-	100
Температура вспышки	°C	240
Температура застывания	°C	-12
Щелочное число	mgKON/g	8
Сульфатная зольность	масс. %	1,0
Фосфор	ppm	290
Плотность при 15°C	кг/л	0,895

Свойства и эксплуатационные качества

• При производстве Agip GEUM E применяются высококачественные базовые масла с высоким индексом вязкости. Специально подобранный пакет присадок наделяет масло отличными моющее-диспергирующими, антиокислительными, антипенными, противоизносными и антикоррозионными характеристиками.

• Благодаря своей формуле Agip GEUM E обладает оптимальным соотношением щелочного числа и сульфатной зольности. Высокое щелочное число обеспечивает хорошую нейтрализацию кислых продуктов даже при использовании газа с высоким содержанием сероводорода и других примесей.

Спецификации и одобрения

- API CD