



Agip RACING 2T

Agip RACING 2T полностью синтетическое моторное масло высочайшего качества, специально разработанное для использования в мощных двухтактных двигателях мотоциклов с воздушным или водяным охлаждением. Продукт предназначен для различных типов мотосоревнований, где двигатели испытывают крайне тяжелые нагрузки.

Agip RACING 2T изготавливается с использованием синтетических базовых масел, касторового масла и высокотехнологичного пакета присадок. Масло предназначено для предварительного приготовления смеси с бензином, оно может смешиваться как с этилированным, так и с неэтилированным бензинами.

Характеристики (типовые показатели)

RACING 2T		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	182
Вязкость при 100°C	мм ² /с	20
Индекс вязкости	-	130
Температура вспышки	°C	210
Плотность при 15°C	кг/л	0,895

Свойства и эксплуатационные качества

•Специальная формула масла гарантирует идеальную чистоту поршней, поршневых колец и выпускной системы, что защищает двигатель от потери мощности и исключает преждевременное зажигание.

•Высококачественное, тщательно подобранное синтетическое базовое масло, используемое при производстве Agip RACING 2T, обеспечивает исключительные противоизносные характеристики и прекрасную термо-окислительную стабильность.

Рекомендации

Взболтать перед приготовлением смеси с бензином.