



Agip ROTRA HY DB

Agip ROTRA HY DB универсальное трансмиссионное масло с EP-свойствами, приготовленное с применением высококачественных базовых масел и пакета присадок последнего поколения. Масло предназначено для гипоидных передач, работающих в нормальных условиях. Масло также применяется в различных типах механических коробок передач, механизмах по отбору мощности сельскохозяйственной и землеройной техники, требующих такого типа масла.

Характеристики (типовые показатели)

ROTRA HY DB		
Класс вязкости по SAE		80W
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,5
Вязкость при 40°C	мм ² /с	102
Вязкость при -26°C	мПа*с	120000
Индекс вязкости		100
Температура вспышки	°C	220
Температура застывания	°C	-27
Плотность при 15°C	кг/л	0,895

Свойства и эксплуатационные качества

- Agip ROTRA HY DB содержит специальный пакет присадок, благодаря которому образуется очень прочная масляная пленка, сохраняющаяся даже при высоких нагрузках.
- Отличные противоизносные свойства, дополненные хорошими смазывающими свойствами надежно защищают от износа гипоидные передачи и подшипники.
- Исключительная стабильность к окислению препятствует ухудшению качества масла, даже если оно работает при высоких температурах. Таким образом длительное время сохраняется первоначальная вязкость и обеспечивается защита от лакообразных отложений.
- Масло препятствует образованию коррозии, эффективно обеспечивая смазку всех трущихся деталей. Его антикоррозионные свойства активно защищают передачи и подшипники от ржавчины даже при наличии влажности.
- Его хорошие антипенные свойства предотвращают образование воздушных пузырьков, негативно влияющих на прочность масляной пленки.

Спецификации и одобрения

- API GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type N
- LIEBHERR
- ZF TE-ML 01/02A/08/17A/19A