



eni i-Sint MS 5W-40

eni i-Sint MS 5W-40 это полностью синтетическое моторное масло класса “Mid SAPS” исключительно высокого качества, специально разработанное для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, требующих применения смазочных материалов, производимых по новейшим технологиям. Это масло соответствует самым новым спецификациям автопроизводителей, в комбинации с сажевыми фильтрами (DPF) помогает снижать вредные выбросы в атмосферу, а также отвечает последним требованиям законодательства, регламентирующего объемы вредных выбросов.

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		5W-40
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	13.1
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	76
Вязкость при -30 °C	мПа·с	6200
Индекс вязкости	-	174
Температура вспышки	°C	230
Температура застывания	°C	-39
Плотность при 15 °C	кг/л	0.854

Свойства и эксплуатационные качества

- Высокий уровень металло-содержащих присадок в моторном масле сокращает срок службы сажевых фильтров, увеличивая при этом вредные выбросы. При производстве eni i-Sint MS 5W-40 используются присадки, обеспечивающие длительный срок службы сажевых фильтров, установленных в выхлопной системе. Это особенно важно для автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными сажевыми фильтрами. Благодаря eni i-Sint MS 5W-40 выхлопная система поддерживается в чистом состоянии, что обеспечивает отличную работу двигателя и топливную экономичность.
- Максимальные интервалы замены масла, предусмотренные конструкторами двигателей.
- eni i-Sint MS 5W-40 обладает исключительно высокими противоизносными свойствами, а также сохраняет стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации.
- Великолепные низкотемпературные характеристики eni i-Sint MS 5W-40 обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах.
- Топливосберегающие характеристики eni i-Sint MS 5W-40 обеспечивают более эффективную эксплуатацию двигателя, уменьшение расхода топлива и сокращение вредных выбросов.
- Масло также предназначено для применения во всех типах двигателей, для которых производителем предусмотрено использование масла со спецификациями ACEA A3/B3/B4 или API SM/CF (а также предыдущие спецификации API).

Спецификации и одобрения

- API SM/CF
- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- BMW LongLife 04
- MB 229.51
- VW 502 00 + 505 00 + 505 01
- PORSCHE A40