

eni i-Sint tech G 5W-30



eni a-Sint tech G 5W-30 это высокотехнологичное синтетическое моторное масло исключительно высокого качества, разработанное специально для двигателей автомобилей, производимых концерном General Motors (Chevrolet/Opel). Продукт предназначен для удлинённых интервалов замены (LL - Long Life) и соответствует спецификациям GM-LL-A025 и GM-LL-B025.

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		5W-30
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	11.8
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	70
Вязкость при -30 °C	мПа·с	6100
Индекс вязкости	-	163
Температура вспышки	°C	210
Температура застывания	°C	-36
Плотность при 15 °C	кг/л	0.855

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sint tech G 5W-30 сохраняет свои отличные эксплуатационные качества как при очень высоких, так и при очень низких температурах и обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа и образования вредных отложений в течение длительного периода времени.
- Великолепная защита от окисления в течение длительного времени даже при очень высоких рабочих температурах.
- Масло обладает великолепной текучестью при низких температурах, обеспечивая таким образом отличный холодный пуск.
- Низкий расход масла на угар.
- Отличные противоизносные характеристики обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа и продлевают его ресурс.
- Предназначено для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта.

Спецификации и одобрения

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- GM LL-A-025, B-025